

PAKIET 1 ZESTAWY NARZĘDZI DO USUWANIA USZKODZONYCH IMPLANTÓW

załącznik nr 1

Lp	Nazwa artykułu	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	nr katalogowy/producent
1	Zestaw ratunkowy do usuwania gwoździ śródszpikowych zarówno nienaruszonych, uszkodzonych lub złamanych trudnych do usunięcia. Zestaw wyposażony w system śrub stożkowych o różnych rozmiarach do różnych średnic gwoździ oraz system haków umożliwiających usunięcie złamanych gwoździ. Zestaw powinien składać się z :	komplet (zestaw)	1					
	Wkrętak 6kątny duży ø3.5 mm							
	Klucz kombinowany ø11mm							
	Młotek szczelinowy							
	Tuleja ochronna, do pina centrującego							
	Klucz nasadowy ø 11.0 mm,							
	Prowadnica młotka kaniulowana do gwoździ uniwersalnych							
	Ubijak							
	Rękoj do kaniulowanej prowadnicy młotka							
	Złącze z gwintem, do haków ekstrakcyjnych							
	Hak ekstrakcyjny, do gwoździ o średnicy 9-11 mm							
	Hak ekstrakcyjny, długi, do gwoździ o średnicy 10-11 mm							
	Hak ekstrakcyjny, długi, do gwoździ o średnicy 11-14 mm							
	Hak ekstrakcyjny, długi, do gwoździ o średnicy 14 mm i większych							
	Sworzeń gwintowany stożkowy do gwoździ piszczelowych 10-14 mm							
	Sworzeń gwintowany stożkowy do gwoździ udowych 9-12 mm							
	Sworzeń gwintowany stożkowy do gwoździ udowych 12-16 mm							
	Sworzeń gwintowany stożkowy do gwoździ udowych 17-19 mm							
	Wybijak do młotka szczelinowego							
	Pokrywa ze stali nierdzewnej do kasety sterylizacyjnej							
Kaseta sterylizacyjna								

2	<p>Zestaw ratunkowy do usuwania śrub zarówno nienaruszonych, złamanych jak i uszkodzonych śrub z kości trudnych do usunięcia. Zestaw wyposażony w rozwiertaki oraz uchwyty do śrub ze zlaną główką lub trzpieniem oraz stożkowe śrubokręty do usuwania śrub ze zniszczonym gniazdem w główce. W skład zestawu wchodzi:</p> <p>Kaseta narzędziowa do śrub Ø 3.5/4/4.5 Rozwiertak otworu kompletny cięcie lewoskrętne 4.5 mm Dodatkowy frez do rozwiertaka śrub 3.5mm-4.0 mm Dodatkowy frez do rozwiertaka śrub 4.5 mm Bolec ekstrakcyjny do trzonu śrub Ø 3.5+4mm Bolec ekstrakcyjny do trzonu śrub Ø 4.5+5mm Śruba do ekstrakcji śrub z uszkodzonym gniazdem lewoskrętna do śr Ø 3.5 Śruba do ekstrakcji śrub z uszkodzonym gniazdem do śrub Ø 2.7 3mm Śruba do ekstrakcji śrub z uszkodzonym gniazdem do śrub Ø 4.5+6mm Wkład wkrętaka sześciokątny mały Ø 2.5mm Wkład wkrętaka sześciokątny duży Ø 3.5mm Wkład wkrętaka 3.5mm gwiazdkowy T15 samomocująca Rękojeść-T z szybkołączką Rozwiertak otworu kompletny cięcie lewoskrętne 3.5/4.0mm Kaseta narzędziowa do śrub Ø 5/6/6.5/7/7.3mm Rozwiertak otworu kompletny cięcie lewoskrętne 4.5 mm Rozwiertak otworu kompletny cięcie lewoskrętne do śrub 5.0-7.0 mm Dodatkowy frez do śrub 4.5mm Dodatkowy frez do śrub 5.0-7.0 mm Bolec ekstrakcyjny do trzonu śrub Ø 4.5+5mm Bolec ekstrakcyjny do trzonu śrub Ø 6.5+7mm Śruba do ekstrakcji śrub z uszkodzonym gniazdem do śrub Ø 2.7 3mm Śruba do ekstrakcji śrub z uszkodzonym gniazdem do śrub Ø 3.5mm Wkład wkrętaka sześciokątny duży Ø 3.5mm Wkład wkrętaka sześciokątnego głowica sześciokątna 4.0mm Wkład wkrętaka gwiazdkowy T25 Długość 100mm Wkład wkrętaka gwiazdkowy T40 Długość 100 Kleszcze do usuwania śrub wąskie Rękojeść z szybkołączką Kleszcze do retraktorów Retraktor do kleszczy prawy krótki Retraktor do kleszczy lewy krótki Retraktor do kleszczy prawy długi Retraktor do kleszczy lewy długi Trokar, długość 35 mm do retraktorów Trokar, długość 75 mm, do retraktorów Wiertło węglowe Ø4 do stali Wiertło węglowe Ø6 do stali Wiertło z utwardzonej stali Ø2.5 do stali Wiertło z utwardzonej stali Ø3.5 do stali Wiertło z utwardzonej stali Ø4.8 do stali</p>	komplet (zestaw)	1						
3	<p>Duży dystraktor ratunkowy bez kasety sterylizacyjnej Dystraktor zewnętrzny duży do śródoperacyjnej stabilizacji repozycji kości uda i podudzia. Dystraktor wyposażony w ruchome uchwyty regulowane w 3 płaszczyznach blokowane wstępnie przy pomocy blokowanych połączeń. Tulejki prowadzące groty Schanza mocowane do gwintowanego pręta stalowego o średnicy 14 mm. Płynna regulacja kompresji dystrakcji Długość pręta głównego 480 mm. Długość tulejki prowadzącej Schanza 55 i 105mm.</p>	komplet	1						
OGÓŁEM									

Uwaga:

- Szczegółowa instrukcja w języku polskim dołączona do umowy, dotycząca zasad postępowania z nowymi narzędziami przed pierwszym użyciem, dotycząca mycia, dezynfekcji, sterylizacji i konserwacji.
- Szkolenie w zakresie zastosowania zakupionego produktu dla personelu sali operacyjnej (dla lekarzy oraz pielęgniarek operacyjnych).

.....
podpis Wykonawcy

L.p.	Nazwa artykułu	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy	Nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1	Napęd ortopedyczny bezprzewodowy do zabiegów urazowych (wiertarko-frezarka +piła oscylacyjna) wraz z akumulatorami i pojemnikami do mycia i sterylizacji - szczegółowy opis techniczny załącznik 1a	komplet	1						

Uwaga:

- Szczegółowa instrukcja w języku polskim dołączona do umowy, dotycząca zasad postępowania z nowymi narzędziami przed pierwszym użyciem, dotycząca mycia, dezynfekcji, sterylizacji i konserwacji.
- Szkolenie w zakresie zastosowania zakupionego produktu dla personelu sali operacyjnej (dla lekarzy oraz pielęgniarek operacyjnych).

.....
podpis Wykonawcy